

SBB 800-1200

Stahlbandbeölung



Technische Daten

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Elektr. Anschluss: | 400 V Drehstrom, 16 A |
| Druckluftanschluss: | 6 bar, ölfrei |
| Arbeitsdruck: | 0,1-0,5 bar |
| Bandbreiten: | 800 mm 1.000 mm 1.200 mm |
| Gewicht: | ca. 170 kg |

Leistungsmerkmale

SBB 800-1200 Stahlbandbeölung

optimale und präzise Mengensteuerung der Trennmittel auf allen Stahlbandöfen

DÜBÖR Automatikdüsen

Sprühen mit Niederdruck für einen optimalen Trennvorgang

Autom. Trennmittel-Versorgung

alle Gebinde werden direkt oder über Zentralversorgung angeschlossen

Hochwertige Konstruktion

alle Bauteile in VA und korrosionsgeschützten Bauteilen

Pneumatischer Linearantrieb der Düsen

gleichmäßige Verteilung über dem Stahlband

Verreiber hinter der Sprühfläche

gleichmäßiger Auftrag, optimale Verteilung, bessere Qualität der Gebäcke

Elektrischer Trennmittelregler

Einsparung von Rohstoffen, weniger Verschmutzung

DÜBÖR®